

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# K10B001UCH

izborni grebenasti prekidač - 1P - 60° - 10 A - za Ø 16 ili 22 mm



### Osnovne informacije

|   |   |
|---|---|
| Grupa proizvoda   | Harmony K   |
| Tip proizvoda ili komponente                            | Kompletni grebenasti prekidač                             |
| Ime komponente  | K10   |
| [I <sub>th</sub> ] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A  |
| Montaža proizvoda                                       | Prednja ugradnja  |
| Način pričvršćivanja                                    | Ø 16 ili 22 mm otvor                                      |
| Tip glave grebenastog prekidača                         | Sa prednjom pločom 30 x 30 mm                             |
| Tip glave uređaja                                       | Crna ručica   |
| Zaključavanje zakretne ručice                           | Bez   |
| Natpis  | Sa metalik oznakom, 1 - 0 - 2 crna oznaka                 |
| Funkcija grebenastog prekidača                          | Grebenasti prekidač za promenu izvora napajanja           |
| Povratak  | Bez   |
| Off položaj   | Sa Off pozicijom  |
| Broj polova   | 1P  |
| Pozicije prekidača                                      | Desno: 0° - 60°<br>Levo: 0° - 300°                        |
| Ip stepen zaštite                                       | Kontaktni blok: IP20<br>Glava: IP65 u skladu sa IEC 60529 |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Ugao grebenastog prekidača                | 60 °  |
| [U <sub>i</sub> ] nazivni napon izolacije | 440 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1   |
| Nazivna snaga u w                         | 1800 W AC-23A, 220/240 V trofazne<br>370 W AC-23A, 110/120 V monofazne<br>750 W AC-23A, 220/240 V monofazne   |
| Nazivna snaga u hp                        | 1 hp pri 220/240 V AC, trofazne<br>0,33 hp pri 110/120 V AC, monofazne<br>0,75 hp pri 110/120 V AC, trofazne<br>0,75 hp pri 220/240 V AC, monofazne |
| [I <sub>e</sub> ] nazivna struja ac       | 10 A pri 400 V AC-1<br>10 A pri 400 V AC-21A<br>3 A pri 240 V AC-15   |

6 A pri 120 V AC-15

|  |  |
|--|--|
| [I <sub>e</sub> ] nazivna struja dc                  | 10 A pri 24 V rezistivno opterećenje<br>0,3 A pri 220 V rezistivno opterećenje<br>0,7 A pri 110 V rezistivno opterećenje |
| Električna trajnost                                  | 100000000 ciklusa  |
| Zaštita od kratkog spoja                             | 10 A rastavni uložak osigurač, tip gG  |
| [U <sub>imp</sub> ] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa IEC 60947-1   |
| Operacija kontakata                                  | Sporo isključenje  |
| Električna veza                                      | Neodvojivi vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Mehanička trajnost                                   | 1000000 ciklusa  |
| Čad ukupna širina                                    | 30 mm  |
| Čad ukupna visina                                    | 30 mm  |
| Čad ukupna dubina                                    | 76 mm  |
| Masa proizvoda                                       | 0,035 kg   |

## Okruženje

|  |  |
|--|--|
| Standardi                              | CENELEC EN 50013<br>EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Sertifikacije proizvoda                | CULus  |
| Tretman zaštite                        | TC   |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -20...55 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C  |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 60536                         |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 54 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 4,1 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 8,1 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S02     |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 80      |
| Pakovanje 2 težina          | 4,54 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 15 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm   |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|