



Osnovne informacije

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony XB4 |
| Tip proizvoda ili komponente | Glava za izborni prekidač sa ključem |
| Kratko ime uređaja | ZB4 |
| Materijal podnožja | Hromirani metal |
| Prečnik za montiranje | 22 mm |
| Tip glave | Standardni |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1 |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Profil glave uređaja | Black key switch |
| Tip ručice | Bez povratka |
| Informacija o poziciji glave | 2 pozicije 90° |
| Tip brave | Ronis 421E |
| Pozicija vađenja ključa | U bilo kom položaju |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Čad ukupna širina | 29 mm |
| Čad ukupna visina | 29 mm |
| Čad ukupna dubina | 72 mm |
| Masa proizvoda | 0,098 kg |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m |
| Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa |
| Kod | C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

| | |
|-------------------------------------|--|
| Prezentacija uređaja | Osnovni element |
| Okruženje | |
| Tretman zaštite | TH |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -40...70 °C |
| Kategorija prenapona | Klasa I u skladu sa IEC 60536 |
| Ip stepen zaštite | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| Nema stepen zaštite | NEMA 13 NEMA 4X |
| Standardi | UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 GB 14048.5 |
| Sertifikacija proizvoda | BV GL CSA RINA UL odobrenje DNV LROS (Lloyds register of shipping) |
| Otpornost na vibracije | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 104 g |
| Pakovanje 1 visina | 8,8 cm |
| Pakovanje 1 širina | 5,2 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 3,3 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5 |
| Pakovanje 2 težina | 520 g |
| Pakovanje 2 visina | 8,8 cm |
| Pakovanje 2 širina | 3,3 cm |
| Pakovanje 2 visina | 26 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|
