



### Osnovne informacije

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB4                          |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za izborni prekidač sa ključem |
| Kratko ime uređaja               | ZB4                                  |
| Materijal podnožja               | Hromirani metal                      |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm                                |
| Tip glave                        | Standardni                           |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                    |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                              |
| Profil glave uređaja             | Crna ključ taster                    |
| Tip ručice                       | Bez povratka                         |
| Informacija o poziciji glave     | 3 pozicije +/- 45°                   |
| Tip brave                        | Ronis 455                            |
| Pozicija vađenja ključa          | Levo                                 |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Cad ukupna širina                           | 29 mm   |
| Cad ukupna visina                           | 29 mm   |
| Cad ukupna dubina                           | 72 mm   |
| Masa proizvoda                              | 0,098 kg  |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m  |
| Mehanička trajnost                          | 1000000 ciklusa   |
| Kod   | C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Prezentacija uređaja                | Osnovni element  |
| <b>Okruženje</b>                    |  |
| Tretman zaštite                     | TH   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...70 °C  |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 60536  |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 u skladu sa IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K  |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| Ik stepen zaštite                   | IK06 u skladu sa IEC 50102   |
| Standardi                           | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4  |
| Sertifikacija proizvoda             | CSA<br>UL odobrenje<br>DNV<br>RINA<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV   |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6   |
| Otpornost na udare                  | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 104 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 8,6 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 5,2 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 3,3 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1    |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5      |
| Pakovanje 2 težina          | 519 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 8,6 cm |
| Pakovanje 2 širina          | 3,3 cm |
| Pakovanje 2 visina          | 26 cm  |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>   |

## Ugovorna garancija

---

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

---