

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

## ZB4BV033

zelena glava signalne lampice Ø22 sa ravnim sočivom za integrisan LED



### Osnovne informacije

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony XB4               |
| Tip proizvoda ili komponente        | Glava za signalnu lampicu |
| Kompatibilnost proizvoda            | Integrisan LED            |
| Kratko ime uređaja                  | ZB4                       |
| Materijal podnožja                  | Hromirani metal           |
| Prečnik za montiranje               | 22 mm                     |
| Prodaja po nedeljivim količinama    | 1                         |
| Tip glave                           | Standardni                |
| Oblik glave signalne jedinice       | Okrugla                   |
| Boja kapica/glave ili sočiva        | Zelena                    |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Sa glatkim sočivima       |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| Cad ukupna širina                           | 29 mm  |
| Cad ukupna visina                           | 29 mm  |
| Cad ukupna dubina                           | 30 mm  |
| Masa proizvoda                              | 0,026 kg   |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m  |
| Kod   | P1 in front mounting with integral LED<br>P2 in front mounting with integral LED and transformer |
| Prezentacija uređaja                        | Osnovni element  |

### Okruženje

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tretman zaštite                     | TH          |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -40...70 °C  |
| Kategorija prenapona               | Class I conforming to IEC 60536  |
| Ip stepen zaštite                  | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K  |
| Nema stepen zaštite                | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| Ik stepen zaštite                  | IK06 u skladu sa IEC 50102   |
| Standardi                          | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1  |
| Otpornost na vibracije             | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6   |
| Otpornost na udare                 | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 28 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 3,4 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,4 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5        |
| Pakovanje 2 težina          | 1,14 kg  |
| Pakovanje 2 visina          | 3,4 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 26,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S03      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 300      |
| Pakovanje 3 težina          | 8,785 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm    |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|