

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

XB5EV57L4

400 VAC - indikator prisustva faza - lampice sa 3 bele LED lampice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Monolitna lampica
Kratko ime uređaja	XB5
Materijal podnožja	Plastika
Materijal montažnog rama	Plastika
Prečnik za montiranje	30 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva	Bezbojna
Svetlosni izvor	Zaštićeni LED
Baza sijalice	Integrisan LED
Boja svetlosnog izvora	Bela
Broj faza mreže	Trofazne
Prezentacija uređaja	Monolitni proizvod

Dopunske informacije

Visina	65,5 mm
Širina	36 mm
Dubina	77 mm
Masa proizvoda	0,065 kg
Povezivanje - priključci	Faston priključci 6.3 mm u skladu sa EN/IEC 60947-1
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Kompatibilnost	XB5
Granice napona	450 V AC
Struja potrošnje	2.6 mA

Servisni vek	100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...70 °C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo) IP67 (prednji deo) IP20 (zadnji deo)
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1
Otpornost na brze prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Elektromagnetna kompatibilnost	Electrostatic discharge - test level: 8 kV (in free air (in insulating parts)) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatička pražnjenja - test nivo: 4 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) u skladu sa IEC 61000-4-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	63 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	50
Pakovanje 2 težina	3,375 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.