



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Materijal podnožja	Tamno siva plastika
Tip proizvoda ili komponente	Signalni uređaj
Prečnik za montiranje	22 mm
Tip glave	Standardni
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna

Dopunske informacije

[Us] nazivni napon	24 V +/- 10 %
Tip kola napajanja	AC/DC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Struja potrošnje	<= 28 mA
Tip signalizacije	Stalni ili isprekidani ton
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	9000000 Pa pri 80 °C, razdaljina : 0.1 m
Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	55 mm
Masa proizvoda	0,024 kg

Okruženje

Nivo buke	90 dB pri 0.1 m
Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo) IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema stepen zaštite	NEMA 4X NEMA 13
Ik stepen zaštite	IK05 conforming to EN 50102 IK03 u skladu sa IEC 50102
Standardi	IEC 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	UL odobrenje CSA BV

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	28 g
Pakovanje 1 visina	2,8 cm
Pakovanje 1 širina	5,4 cm
Pakovanje 1 dužina	3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	88
Pakovanje 2 težina	2,654 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------