



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony
Tip proizvoda ili komponente	Telo digitalnog displeja
[Us] nazivni napon	24 V DC
Povezivanje - priključci	Priključci na zavrtanji, 0.5 x 2.5 mm <sup>2</sup>

### Dopunske informacije

Držač za montažu	panel
Montaža uređaja	Otvor za montažu - prečnik: 22,3 mm
Elektronsko dekodovanje	BCD + zadržka
Ograničenje napona napajanja	13...30 V
Potrošnja struje	<= 36 mA pri 30 V <= 40 mA pri 24 V
Tip zaštite	Zaštita od promene polariteta
Logički ulaz	Pozitivno
Garantovano naponsko stanje 0	-30...5 V
Garantovano naponsko stanje 1	13...30 V
Garantovano trenutno stanje 0	<= 1.4 mA
Garantovano trenutno stanje 1	4...9.5 mA

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	180 gn 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536 Klasa II u skladu sa NF C 20-030
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 u skladu sa NF C 20-010

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	58 g
Pakovanje 1 visina	3,6 cm
Pakovanje 1 širina	11,1 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	1,949 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------