



## Osnovne informacije

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB5                |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za nesvetleći taster |
| Kratko ime uređaja               | ZB5                        |
| Materijal podnožja               | Tamno siva plastika        |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm                      |
| Tip glave                        | Standardni                 |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                          |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                    |
| Tip glave uređaja                | spring return              |
| Profil glave uređaja             | White flush, unmarked      |

## Dopunske informacije

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cad ukupna širina    | 29 mm  |
| Cad ukupna visina    | 29 mm  |
| Cad ukupna dubina    | 28 mm  |
| Masa proizvoda       | 0,018 kg   |
| Mehanička trajnost   | 10000000 ciklusa   |
| Ime stanice          | XALD 1...5 izreza<br>XALK 2...5 izreza   |
| Kod                  | C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja<br>C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja<br>SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža |
| Prezentacija uređaja | Osnovni element  |

## Okruženje

|   |  |
|---|--|
| Tretman zaštite                             | TH   |
| Temperatura okoline za skladištenje         | -40...70 °C  |
| Temperatura okoline za rad uređaja          | -40...70 °C  |
| Kategorija prenapona                        | Klasa II u skladu sa IEC 60536   |
| Ip stepen zaštite                           | IP66 u skladu sa IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K  |
| Nema stepen zaštite                         | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m   |
| Ik stepen zaštite                           | IK03 u skladu sa IEC 50102   |
| Standardi                                   | UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1  |
| Sertifikacija proizvoda                     | RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>UL odobrenje<br>GL<br>BV<br>CSA   |
| Otpornost na udare                          | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Otpornost na vibracije                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6   |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 17 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 3,4 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 5,4 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 5        |
| Pakovanje 2 težina          | 86 g     |
| Pakovanje 2 visina          | 3,4 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 26,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S03      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 300      |
| Pakovanje 3 težina          | 5,617 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm    |

## Održivost ponude

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod            |
| Propis REACH          | <a href="#">REACH deklaracija</a> |
| REACH bez SVHC        | Da                                |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>   |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|