



### Osnovne informacije

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB7         |
| Tip proizvoda ili komponente     | Lampica             |
| Kratko ime uređaja               | XB7                 |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm               |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 10                  |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla             |
| Boja kapica/glave ili sočiva     | Bezbojna            |
| Svetlosni izvor                  | LED                 |
| Baza sijalice                    | Integrisan LED      |
| [Us] nazivni napon napajanja     | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| Prezentacija uređaja             | Monolitni proizvod  |

### Dopunske informacije

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Visina                   | 29 mm  |
| Širina                   | 29 mm  |
| Dubina                   | 54 mm  |
| Opis priključaka iso n°1 | (X1-X2)PL  |
| Masa proizvoda           | 0,02 kg  |
| Montaža uređaja          | Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1   |
| Centar za fiksiranje     | >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2...6 mm  |
| Način fiksiranja         | Maticom za fiksiranje ispod glave: 2...2,4 N.m   |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1<br>Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Moment pritezanja        | 0,8...1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1   |
| Oblik glave zavrtnja     | Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač<br>Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač<br>Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač   |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|   |  |
|---|--|
|   | Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač<br>Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač |
| [Ui] nazivni napon izolacije            | 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1   |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1  |
| Tip signalizacije                       | Trajna   |
| Granice napona                          | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC   |
| Struja potrošnje                        | 20...27 mA   |
| Servisni vek                            | 70000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C   |

## Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tretman zaštite                     | TH  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C   |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 60536  |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)<br>IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)               |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 4 u skladu sa UL 50 E<br>NEMA 12 u skladu sa UL 50 E   |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1   |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6  |
| Otpornost na udare                  | 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | Emisija polja smetnji klasa B u skladu sa EN 55011  |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,021 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,550 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,300 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,300 dm |

## Održivost ponude

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Status održive ponude            | Green Premium proizvod  |
| REACH bez SVHC                   | Da  |
| EU RoHS direktiva                | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez toksičnih teških metala      | Da  |
| Bez žive                         | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima     | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu          | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti životne okoline | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti             | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>   |
| WEEE                             | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|