



Osnovne informacije

| | |
|----------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Harmony XB7 |
| Tip proizvoda ili komponente | Taster |
| Kratko ime uređaja | XB7 |
| Prečnik za montiranje | 22 mm |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 10 |
| Ip stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo) IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo) |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Tip glave uređaja | sa povratkom |
| Profil glave uređaja | Zelena udubljena, I (bela) |
| Tip kontakata i sastav | 1 NO |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1 Vijčani priključni blokovi, $1 \times 0.34 \dots 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Prezentacija uređaja | Monolitni proizvod |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------|---|
| Cad ukupna širina | 29 mm |
| Cad ukupna visina | 29 mm |
| Cad ukupna dubina | 51,5 mm |
| Opis priključaka iso n°1 | (13-14)NO |
| Masa proizvoda | 0,021 kg |
| Montaža uređaja | Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Centar za fiksiranje | $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (nosač panela) metal 1...6 mm $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (nosač panela) plastika 2...6 mm |
| Način fiksiranja | Maticom za fiksiranje ispod glave: 2...2,4 N.m |
| Operacija kontakata | Sporo isključenje |
| Pozitivno otvaranje | Sa (samo NO) |
| Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa |

| | |
|---|--|
| Moment pritezanja | 0,8...1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1 |
| Oblik glave zavrtnja | Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač |
| Zaštita od kratkog spoja | 4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| [Ie] nazivna radna struja | 0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 0,3 A pri 240 V, AC-14, D300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 0,6 A pri 120 V, AC-14, D300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 |
| Električna trajnost | 1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, AC-15, 0,09 A pri 240 V, broj operacija <108000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C |
| Električna pouzdanost iec 60947-5-4 | $\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ pri 17 V, 5 mA u skladu sa EN/IEC 60947-5-4 |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tretman zaštite | TH |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Kategorija prenapona | Klasa II u skladu sa IEC 61140 |
| Nema stepen zaštite | NEMA 12 u skladu sa UL 50 E NEMA 3 u skladu sa UL 50 E |
| Standardi | EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |
| Sertifikacija proizvoda | CCC GOST |
| Otpornost na vibracije | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,020 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,800 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,500 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,500 dm |

Održivost ponude

| | |
|----------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu |
| Izjava o zaštiti životne okoline | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |

| | |
|------|---|
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
|------|---|

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|
