



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	Baza
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Boja kućišta	Crna

### Dopunske informacije

Sastav seta	Baza Poklopac
Način pričvršćivanja	Direktnom ili montažom na cev
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 ABS (akrilonitril-butadien-stiren) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 PC (polikarbonat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
[Us] nazivni napon	24 V AC/DC - 15...10 %
Potrošnja struje	<= 400 mA
Dužina	77 mm
Masa proizvoda	0,11 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE UL CSA
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Otpornost na vibracije	2 gn
Ip stepen zaštite	IP65

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	284 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	26,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	8,04 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	96
Pakovanje 3 težina	27,3 kg
Pakovanje 3 visina	75 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>