

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

XVUC24

Ø 60 mm svetleća LED jedinica - trajno osvetljenje - crvena - IP65 - 24 V AC/DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	LED jedinica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Svetlosni izvor	LED, crvena
Primena uređaja	Mašina za pakovanje Automobilska industrija Mašinski alati

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Trajna
Način spajanja	Do 4 jedinice sa zujalicom Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Materijal	PC (polikarbonat) V-2 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 PC (polikarbonat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
[Us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Maksimalna snaga disipacije u w	2 W
Potrošnja struje	<= 40 mA
Vrsta signalizacije	Trajna
Dužina	50 mm
Masa proizvoda	0,064 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE CSA UL
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Otpornost na vibracije	2 gn

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	145 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	13,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	4,488 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	192
Pakovanje 3 težina	43,39 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka