

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

## XVUC28

Ø 60 mm svetleća LED jedinica - trajno osvetljenje - žuta - IP65 - 24 V AC/DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	LED jedinica
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVU
Svetlosni izvor	LED, yellow
Primena uređaja	Automobilska industrija

### Dopunske informacije

Tip signalizacije	Trajna
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Materijal	PC (polikarbonat) V-2 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
[Us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Maksimalna snaga disipacije u w	2,5 W
Potrošnja struje	<= 50 mA
Vrsta signalizacije	Trajna
Dužina	50 mm
Masa proizvoda	0,064 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Otpornost na vibracije	2 gn

## Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,144 kg
Pakovanje 1 visina	0,900 dm
Pakovanje 1 širina	0,900 dm
Pakovanje 1 dužina	1,300 dm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>