



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVU
Tip proizvoda ili komponente	Modularna svetleća kolona
Pribor / posebni tip	Ploča za fiksiranje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Ime komponente	XVU
Prečnik za montiranje	60 mm

Dopunske informacije

Visina stuba	100 mm
Nosači za montažu	Ploča sa stubom
Kompatibilnost proizvoda	Vrh: AC kućište Vrh: DC kućište Vrh: okretni nosač
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94 ABS (akrilonitril-butadien-stiren) PC (polikarbonat) Aluminijum
Boja kućišta	Crna
Povezivanje - priključci	Pritiskom
[Us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC 110...240 V AC
Dužina	117 mm
Masa proizvoda	0,132 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Ip stepen zaštite	IP65
Sertifikacija proizvoda	CSA

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	285 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	9,1 cm
Pakovanje 1 dužina	26,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	4,46 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	96
Pakovanje 3 težina	42,62 kg
Pakovanje 3 visina	75 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka