

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Acti 9 IC Astro 2C SMART programabilni svetlosni prekidač

CCT15245

Osnovne informacije

Ime proizvoda	Acti 9 IC
Tip proizvoda ili komponente	Svetlosni prekidač
Kratko ime uređaja	IC Astro
Broj kanala	2
Korisnički jezik	Engleski Francuski Danski Holandski Turski Norveški Španski Švedski Rumunski Mađarski Ruski Poljski Portugalski Slovenački Bugarski Nemački Hrvatski Italijanski
Tip podešavanja	Nedeljni program

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Maksimalna potrošnja u w	0,5 W standby
Maksimalna struja preklapanja	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalna struja preklapanja	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz
Tip kontakata i sastav	C/O
Tip upravljanja	Proračunom vremena izlaska/zalaska sunca
Tip upravljačkog tastera	4 tastera
Dostupna funkcija	Automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena Vremenski pomak vremena izlaska/zalaska sunca +/- 120 min On/off stalno prebacivanje Predizbor prekidača Spoljašnji ulaz za premošćenje po kanalu Funkcija zaključavanja Raspored za odmor
Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica 2600 W Halogena sijalica 2600 W

Fluorescentna cev bez korekcije faktora snage 2300 VA
Serijska kompenzacija fluorescentne svetiljke 2300 VA
Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke 730 VA 80 µF
Kompaktna fluorescentna sijalica 170 W
LED lampica < 2 W 30 W
LED lampica > 2 W 200 W

Tačnost	+/- 0.25 s/dan 25 °C
Priključak na vozilu	Beznaponski kontakt
Način rada	Uključenje uveče, isključenje ujutru Isključenje uveče, uključenje ujutru - neaktivno Samo je tajmer prekidač aktivan
Maksimalni broj preklapanja	84
Vreme čuvanja podataka	10 godina
Tip displeja	Pozadinski osvetljen LCD
Prikazana informacija	Vreme Brojač radnih sati (po kanalu) Ponašanje preklapanja Dan
Držać za montažu	TH35 DIN šina u skladu sa EN 60715
Povezivanje - priključci	2 x 0,5...2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni 1 x 2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni sa spojnicom
Označavanje	CE
Električna klasa izolacije	Klasa II
Kategorija prenapona	Klasa 3
Visina	92,6 mm
Širina	45 mm
Dubina	66,7 mm
Masa proizvoda	141 g

Okruženje

Standardi	EN 60730-2-7:2010
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	90 %, bez kondenzacije

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	181,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	7,795 kg
Package 3 Height	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Preporučene zamene