

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# XZCP29P11L5

ožičen konektor XZ - ravni ženski - M12 - 8-pinski  
- kabl PUR 5m



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique Cabling components
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Aplikacija

### Dopunske informacije

Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtnje
Materijal prirubnice	Nerđajući čelik 316L
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	5 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	8 x 0.25 mm <sup>2</sup>
[In] nazivna struja	2 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Sertifikacija proizvoda	cULus
Temperatura okoline za skladištenje	-35...100 °C

### Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	244 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	17,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02

Broj jedinica u pakovanju 2	15
Pakovanje 2 težina	4,115 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

### Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>

### Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------