



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M221
Tip proizvoda ili komponente	Analogni izlazni kertridž
Kompatibilnost proizvoda	Modicon M221C

Dopunske informacije

Broj analognih izlaza	2
Tip analognog izlaza	Struja: 4...20 mA
Rezolucija analognog izlaza	12 bitova
Lsb vrednost	3.91 μ A 4...20 mA struja
Tip opterećenja	Rezistivno
Impedansa omskog opterećenja	\leq 500 Ohm
Vreme konverzije	20 ms
Vreme stabilizacije	40 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti	+/- 1 % od pune skale +/- 0.3 % od pune skale pri 25 °C
Temperaturni drift	+/- 0.02 %FS/°C
Tačnost ponavljanja	+/- 0.4 %FS
Nelinearnost	+/- 0.01 %FS
Preslušavanje	\leq 1 LSB
Tip kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Električna veza	3 x 1.5 mm ² 2 vijčana priključna bloka sa razmak 3.81 mm podešavanje za izlaze
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	Oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za izlaz
Izolacija	Neizolovano između analognog izlaza i interne elektronike
Visina	41 mm
Dubina	15 mm
Širina	35 mm

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Masa proizvoda	0,015 kg
----------------	----------

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
---------------------------	----------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	15,000 g
Pakovanje 1 visina	35,000 mm
Pakovanje 1 širina	46,000 mm
Pakovanje 1 dužina	70,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC	Da