



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M221
Tip proizvoda ili komponente	Kertridž serijske veze
Kompatibilnost proizvoda	Modicon M221C

Dopunske informacije

Integrirani načini povezivanja	Neizolovana serijska veza - vijčani priključni blok za RS232 Neizolovana serijska veza - vijčani priključni blok za RS485
Brzina prenosa	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s podrazumevano) za dužinu bus-a od 15 m za RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s podrazumevano) za dužinu bus-a od 3 m za RS232
Protokol komunikacionog porta	Neizolovana serijska veza: Modbus protokol master/slave - RTU/ASCII ili SoMachine mreža
Izolacija	Neizolovano između komunikacionih veza i interne elektronike
Visina	41 mm
Dubina	15 mm
Širina	35 mm
Masa proizvoda	0,015 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	15,000 g
Pakovanje 1 visina	35,000 mm
Pakovanje 1 širina	46,000 mm
Pakovanje 1 dužina	70,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC	Da