



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M241
Tip proizvoda ili komponente	Analogni ulazni kertridž
Kompatibilnost proizvoda	Modicon M241C
Broj analognih ulaza	2

Dopunske informacije

Tip analognog ulaza	struja 4...20 mA struja 0...20 mA napon 0...10 V
Rezolucija analognog ulaza	16 bitova
Lsb vrednost	1 mVnapon 2 μ Astruja
Trajanje uzorkovanja	10 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti	+/- 0.2 % od pune skale pri 25 °C
Temperaturni drift	+/- 0.006 %FS/°C
Tačnost ponavljanja	+/- 0.2 %FS
Nelinearnost	+/- 0.05 %FS
Preslušavanje	80 dB
Tip kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Električna veza	1 x 1.5 mm ² 1 opružni priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze i napajanja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	Oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za ulaz
Izolacija	Između ulaza i interne elektronike pri 500 V DC Neizolovano između ulaza
Ograničenje napona napajanja	20,4...28,8 V
Lokalna signalizacija	PWR: 1 LED (zelena)
Visina	50 mm
Dubina	21 mm
Širina	34 mm

Masa proizvoda	0,055 kg
Dopustivo trajno preopterećenje	40 mA, tip analognog ulaza: struja 30 V, tip analognog ulaza: napon
Impedansa ulaza	<= 250 Ohm struja >= 1 MOhm napon

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
---------------------------	----------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	54,000 g
Pakovanje 1 visina	70,000 mm
Pakovanje 1 širina	35,000 mm
Pakovanje 1 dužina	30,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC	Da