



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony GTU
Tip proizvoda ili komponente	Napredni ekran osetljiv na dodir
Tip priključka	Ekran osetljiv na dodir

### Dopunske informacije

Rezolucija u pikselima	800 x 480
Rezolucija ekrana osetljivog na dodir	1024 x 1024
[Us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC napajanje
Granice napona	10,8...28,8 V
Snaga potrošnje u w	6,5 W
Veličina displeja	7 inča
Tip displeja	TFT LCD u boji
Rezolucija displeja	800 x 480 piksela WVGA
Boja displeja	262144 boja
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova
Ekran osetljiv na dodir	Single touch analogue resistive
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Udarna struja	30 A
Dimenzije izreza	190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
Širina	203,6 mm
Visina	148,6 mm
Dubina	36 mm
Masa proizvoda	1,2 kg

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 prednji panel: IP67 prednji panel:
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel
Standardi	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasa I odeljak 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Sertifikacija proizvoda	CULus RCM CE KC
Temperatura okoline za rad	0...60 °C u skladu sa EN 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Stepen zaprljanosti	2
Relativna vlažnost	10...90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost na vibracije	3.5 mm konstanta amplituda (f = 5...9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2 9.8 m/s <sup>2</sup> (f = 9...150 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Otpornost na udare	147 m/s <sup>2</sup> u skladu sa EN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,595 kg
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	21 cm
Pakovanje 1 dužina	26,5 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti životne okoline	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------