



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony GTU
Tip proizvoda ili komponente	Napredni ekran osetljiv na dodir
Tip priključka	Ekran osetljiv na dodir

Dopunske informacije

Rezolucija u pikselima	1280 x 800
Rezolucija ekrana osetljivog na dodir	1024 x 1024
[Us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC napajanje
Granice napona	10,8...28,8 V
Snaga potrošnje u w	6,5 W
Veličina displeja	10.1 inča
Tip displeja	TFT LCD u boji
Rezolucija displeja	1280 x 800 piksela WVGA
Boja displeja	262144 boja
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova
Ekran osetljiv na dodir	Single touch analogue resistive
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Udarna struja	30 A
Dimenzije izreza	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Širina	268,5 mm
Visina	198,5 mm
Dubina	67 mm
Masa proizvoda	2,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 prednji panel: IP67 prednji panel:
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel
Standardi	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasa I odeljak 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Sertifikacija proizvoda	RCM CULus KC CE
Temperatura okoline za rad	0...60 °C u skladu sa EN 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Stepen zaprljanosti	2
Relativna vlažnost	10...90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost na vibracije	3.5 mm konstanta amplituda (f = 5...9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Otpornost na udare	147 m/s ² u skladu sa EN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	9,15 kg
Pakovanje 1 visina	19 cm
Pakovanje 1 širina	37,5 cm
Pakovanje 1 dužina	33,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	2
Pakovanje 2 težina	9,092 kg
Pakovanje 2 visina	35,5 cm
Pakovanje 2 širina	42 cm
Pakovanje 2 visina	45,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	20
Pakovanje 3 težina	80,92 kg
Pakovanje 3 visina	100 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
------	---

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
