



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony GTU
Tip proizvoda ili komponente	Ravan ekran
Tip priključka	Ekran osetljiv na dodir
Integrirani načini povezivanja	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B

Dopunske informacije

Rezolucija u pikselima	1024 x 600
Rezolucija ekrana osetljivog na dodir	1024 x 1024
Dostupna funkcija	Senzor osvetljenja
[Us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC napajanje
Granice napona	10,8...28,8 V
Snaga potrošnje u w	21 W
Veličina displeja	12.1 inča
Tip displeja	TFT LCD u boji
Rezolucija displeja	1024 x 768 piksela XGA
Boja displeja	16 miliona boja
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova
Ekran osetljiv na dodir	Multi touch analogue resistive
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Udarna struja	30 A
Dimenzije izreza	301.5 (+ 1/- 0) x 227.5 (+ 1/- 0) mm
Širina	315 mm
Visina	241 mm
Dubina	67 mm
Masa proizvoda	3 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 prednji panel: IP67 prednji panel:
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel
Standardi	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasa I odeljak 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Sertifikacija proizvoda	CE RCM KC CULus
Temperatura okoline za rad	0...60 °C u skladu sa EN 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Stepen zaprljanosti	2
Relativna vlažnost	10...90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost na vibracije	3.5 mm konstanta amplituda (f = 5...9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Otpornost na udare	147 m/s ² u skladu sa EN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,43 kg
Pakovanje 1 visina	19 cm
Pakovanje 1 širina	33 cm
Pakovanje 1 dužina	43,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	2
Pakovanje 2 težina	10 kg
Pakovanje 2 visina	40 cm
Pakovanje 2 širina	34 cm
Pakovanje 2 visina	44 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	10
Pakovanje 3 težina	48,32 kg
Pakovanje 3 visina	55,5 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
