

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# HMIDT642FC

12.1" ekran osetljiv na dodir Smart Display XGA - sa zaštitnim premazom



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony GTU
Tip proizvoda ili komponente	Ravan ekran
Tip priključka	Ekran osetljiv na dodir
Integrirani načini povezivanja	USB 2.0 type A

### Dopunske informacije

Rezolucija u pikselima	1024 x 600
Rezolucija ekrana osetljivog na dodir	1024 x 1024
Obezbeđena oprema	1 flash card
Dostupna funkcija	Senzor osvetljenja
[Us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC napajanje
Granice napona	10,8...28,8 V
Snaga potrošnje u w	21 W
Veličina displeja	12.1 inča
Tip displeja	TFT LCD u boji
Rezolucija displeja	1024 x 768 piksela XGA
Boja displeja	16 miliona boja
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova
Ekran osetljiv na dodir	Multi touch analogue resistive
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Udarna struja	30 A
Dimenzije izreza	301.5 (+ 1/- 0) x 227.5 (+ 1/- 0) mm
Širina	315 mm
Visina	241 mm
Dubina	67 mm
Masa proizvoda	3 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 prednji panel:
-------------------	---------------------

Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel
Standardi	UL 508
Sertifikacija proizvoda	CE
Temperatura okoline za rad	0...60 °C u skladu sa EN 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Stepen zaprljanosti	2
Relativna vlažnost	10...90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost na vibracije	3.5 mm konstanta amplituda (f = 5...9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2
Otpornost na udare	147 m/s <sup>2</sup> u skladu sa EN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4 kg
Pakovanje 1 visina	19 cm
Pakovanje 1 širina	33 cm
Pakovanje 1 dužina	43 cm