



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony GTU |
| Tip proizvoda ili komponente | Ravan ekran |
| Tip priključka | Ekran osetljiv na dodir |
| Integrirani načini povezivanja | USB 2.0 type A |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rezolucija u pikselima | 1024 x 768 |
| Rezolucija ekrana osetljivog na dodir | 1024 x 1024 |
| Obezbeđena oprema | 1 flash card |
| Dostupna funkcija | Senzor osvetljenja |
| [Us] nazivni napon napajanja | 12...24 V DC napajanje |
| Granice napona | 10,8...28,8 V |
| Snaga potrošnje u w | 22 W |
| Veličina displeja | 15 inča |
| Tip displeja | TFT LCD u boji |
| Rezolucija displeja | 1024 x 768 piksela XGA |
| Boja displeja | 16 miliona boja |
| Životni vek pozadinskog osvetljenja | 50000 časova |
| Ekran osetljiv na dodir | Multi touch analogue resistive |
| Tip instalacije | Instalacija u zatvorenom |
| Tip hlađenja | Prirodno strujanje vazduha |
| Udarna struja | 30 A |
| Dimenzije izreza | 383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm |
| Širina | 397 mm |
| Visina | 296 mm |
| Dubina | 67 mm |

| | |
|----------------|--------|
| Masa proizvoda | 4,5 kg |
|----------------|--------|

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP66 prednji panel: |
| Nema stepen zaštite | NEMA 4X prednji panel |
| Standardi | UL 508 |
| Sertifikacija proizvoda | CE |
| Temperatura okoline za rad | 0...60 °C u skladu sa EN 61131-2 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Relativna vlažnost | 10...90 % bez kondenzacije |
| Nadmorska visina za rad uređaja | 2000 m |
| Otpornost na vibracije | 3.5 mm konstanta amplituda (f = 5...9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2 |
| Otpornost na udare | 147 m/s ² u skladu sa EN/IEC 61131-2 |
| Elektromagnetna kompatibilnost | Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 6,1 kg |
| Pakovanje 1 visina | 15 cm |
| Pakovanje 1 širina | 37 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 52 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |