

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

HMISTU655

ekran osetljiv na dodir 3"5 u boji



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony STO & STU
Tip proizvoda ili komponente	Ekran operatorskog panela osetljivog na dodir
Namena softvera	Vijeo Designer
Operativni sistem	Harmony
Ime procesora	CPU ARM9

Dopunske informacije

Veličina displeja	3.5 inča
Tip displeja	QVGA TFT ekran osetljiv na dodir u boji
Boja displeja	65536 boja
Rezolucija displeja	320 x 240 piksela QVGA
Operatorski panel osetljiv na dodir	Analogni
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova
Jačina osvetljenja	16 nivoa
Font teksta	Kineski (pojednostavljen kineski jezik) Japanski (ANK, Kanji) ASCII Korejski Tajvanski (tradicionalni kineski)
[Us] nazivni napon	24 V DC
Napajanje	Spoljašnji izvor napajanja
Ograničenje napona napajanja	20,4...28,8 V
Udarna struja	30 A
Potrošnja	6,5 W
Broj strana	Ograničeno unutrašnjom veličinom memorije
Frekvencija procesora	333 MHz
Opis memorije	Memorija aplikacije 16 MB Rezervna kopija podataka 64 kB
Integrirani načini povezivanja	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 type A COM1 serijska veza - ženski RJ45 - RS232C/RS485 (brzina: <= 115.2 kbita/s) napajanje - odvojivi vijčani priključni blok
Sat realnog vremena	Pristup časovniku realnog vremena kontrolera

Protokoli koji se mogu učitati	Modbus TCP/IP Modbus Uni-TE Protokoli drugih proizvođača opreme
Način fiksiranja	Ø 22 mm otvor
Materijal kućišta	PC/PBT
Označavanje	Sa Schneider logotipom CE
Visina	98,15 mm
Širina	118 mm
Dubina	55,3 mm

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Standardi	IEC 61000-6-2 EN 61131-2 UL 1604 UL 508 FCC klasa A
Sertifikacija proizvoda	CULus C-Tick Marine UL klasa 1 Div2 T4A ili T5
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	0...85 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel) IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel (upotrebu u zatvorenom)
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	+/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	540 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm
Pakovanje 1 dužina	18,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	16
Pakovanje 2 težina	8,898 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
------	---

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
