



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Product or component type	Taster
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Siva (RAL 7016)

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Funkcija prekidača	Taster
Izvršni organ	Taster
Nazivna struja	10 A
[Ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	SEBS Mesing ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Visina	71 mm

Širina	71 mm
Dubina	40 mm

## Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC AENOR NF CE
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	52,000 g
Pakovanje 1 visina	71,000 mm
Pakovanje 1 širina	42,000 mm
Pakovanje 1 dužina	71,000 mm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)