



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Taster nužnog isključenja
Prezentacija uređaja	Umetak
Nijansa boje	Žuta (Pantone 109C)
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Funkcija prekidača	Ključ taster
Tip brave	455
Nazivna struja	3 A
[Ue] nazivni napon	240 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Označavanje	Taster za nužno isključenje
Dužina	71 mm
Visina	80 mm
Širina	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC CE
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	156,000 g
Pakovanje 1 visina	87,000 mm
Pakovanje 1 širina	85,000 mm
Pakovanje 1 dužina	93,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)