



Osnovne informacije

| | |
|---------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | Mureva Styl |
| Product or component type | Prekidač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Nijansa boje | White (RAL 9003) |

Dopunske informacije

| | |
|--|---|
| Montaža uređaja | Ugradno Nadgradno |
| Funkcija prekidača | Dvostruki naizmienični |
| Izvršni organ | Preklopni prekidač |
| Nazivna struja | 10 AX |
| Tip opterećenja | Opterećenje za štedljivije svjetiljke sa balastom: 100 W |
| [Ue] nazivni napon | 250 V AC |
| Uslovi upotrebe | U zatvorenom/na otvorenom |
| Materijal | SEBS ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Mesing |
| Način pričvršćivanja | Sa zavrtnjima bez matice |
| Kapacitet priključaka | 1.5...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za višezični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 13 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner |

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

| | |
|--------|-------|
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 40 mm |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Oznake kvaliteta | CE NF EAC AENOR |
| Ip stepen zaštite | IP55 |
| Ik stepen zaštite | IK08 |
| Otpornost na plamen | Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Standardi | EN 60669-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...40 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 59 g |
| Pakovanje 1 visina | 4 cm |
| Pakovanje 1 širina | 7,1 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 7,1 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 681 g |
| Pakovanje 2 visina | 16 cm |
| Pakovanje 2 širina | 8 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S04 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 60 |
| Pakovanje 3 težina | 4,921 kg |
| Pakovanje 3 visina | 30 cm |
| Pakovanje 3 širina | 40 cm |
| Pakovanje 3 visina | 60 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |