



## Osnovne informacije

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda               | Mureva Styl          |
| Tip proizvoda ili komponente  | Utičnica             |
| Prezentacija uređaja          | Mehanizam            |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P + E sa zaštitom   |
| Opis standarda utičnice       | Uzemljenje sa strane |
| Standard utičnice             | Schuko               |
| Nijansa boje                  | White (RAL 9003)     |

## Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Montaža uređaja                            | Ugradno<br>Nadgradno   |
| Nazivna struja                             | 16 A   |
| Broj energetske utičnice                   | 1  |
| [Ue] nazivni napon                         | 250 V AC   |
| Uslovi upotrebe                            | U zatvorenom/na otvorenom  |
| Materijal                                  | Mesing<br>PP (polipropilen)<br>PC (polikarbonat)   |
| Način pričvršćivanja                       | Sa zavrtnjima bez matice   |
| Kapacitet priključaka                      | 1...2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> za višezični kabl(ovi)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 13 mm  |
| Visina                                     | 71 mm  |
| Širina                                     | 71 mm  |
| Dubina                                     | 50 mm  |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)   |

Resistant to A-Lactic Acid  
Resistant to diluted quaternary ammonium  
Resistant to diluted bleach  
Resistant to diluted ammonia  
Resistant to soapy water  
Resistant to crystal cleaner  
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes  
Resistant to hexane

## Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Oznake kvaliteta                    | AENOR<br>EAC                                |
| Ip stepen zaštite                   | IP55  |
| Ik stepen zaštite                   | IK08  |
| Otpornost na plamen                 | Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...40 °C                                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C                                 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 61 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 4,5 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 7 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 7 cm     |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10       |
| Pakovanje 2 težina          | 700 g    |
| Pakovanje 2 visina          | 16 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 8 cm     |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S04      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 60       |
| Pakovanje 3 težina          | 5,049 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 30 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 40 cm    |
| Pakovanje 3 visina          | 60 cm    |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>  |