



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Konfiguracija polova utičnice	2P + E sa zaštitom
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Standard utičnice	Schuko
Nijansa boje	White (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Nazivna struja	16 A
Broj energetskih utičnica	1
[Ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PC (polikarbonat) PP (polipropilen) Mesing
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water

Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC AENOR
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	60,000 g
Pakovanje 1 visina	71,000 mm
Pakovanje 1 širina	43,000 mm
Pakovanje 1 dužina	71,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda