



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Product or component type	Prekidač
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Zaštitna oprema	Isporučuje se sa kukicama
Nijansa boje	White (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Naizmjenični
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Nazivna struja	10 AX
Tip opterećenja	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Mesing SEBS
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za višezični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Visina	84 mm
Širina	84 mm
Dubina	56 mm
Dubina za ugradnju	27 mm
Projektovana dubina	29 mm

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR CE EAC NF
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	99,000 g
Pakovanje 1 visina	84,000 mm
Pakovanje 1 širina	56,000 mm
Pakovanje 1 dužina	81,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.