



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Obrtna glava
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridružena ručica	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Pridruženo telo	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7

ZCKJ4H29  
 ZCKJD35H29  
 ZCKJ6  
 ZCKJ11  
 ZCKJ5  
 ZCKJ7H29  
 ZCKJ1H7  
 ZCKJ7H7  
 ZCKJ9  
 ZCKJ8H29  
 ZCKJ6H7  
 ZCKJ4104H29  
 ZCKJD31  
 ZCKJ4104H7  
 ZCKJ5H7  
 ZCKJ2H7  
 ZCKJ404H29  
 ZCKJD37H29  
 ZCKJ4  
 ZCKJ21H7  
 ZCKJ1  
 ZCKJ2H29  
 ZCKJD39H29  
 ZCKJD37  
 ZCKJ2  
 ZCKJD35  
 ZCKJ41H7  
 ZCKJ404  
 ZCKJD39  
 ZCKJ4104  
 ZCKJ21H29  
 ZCKJ4H7  
 ZCKJ404H7

Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Without operating lever spring return
Tip prilaza	Lateral approach, 1 or 2 programmable direction

### Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa leve strane i/ili desne U smeru kazaljke na satu i/ili u smeru suprotnom od kazaljke na satu
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

### Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,167 kg
Pakovanje 1 visina	0,420 dm
Pakovanje 1 širina	0,460 dm
Pakovanje 1 dužina	0,870 dm

### Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---