

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

XZCC43FCP40B

ženski, DIN 43650 A, 4-pinski, zglobni konektor - kablovska uvodnica Pg 11



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique Cabling components
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Konektor
Električna veza	Ženski lakat konektor DIN 43650 A, 4 pina
Statusne led lampice	Bez
Kabl za povezivanje	Screw terminal / wire size <math><1.5\text{ mm}^2</math> / clamping capacity 7...10 mm

Dopunske informacije

Tip kablovske uvodnice	Pg 11
Učvršćivanje kablovskog priključka	Zavrtanj za zaključavanje
[Ue] nazivni radni napon	250 V AC
[In] nazivna struja	16 A
Materijal kućišta	Plastika
Minimalna otpornost izolacije	0,1 GΩ
Otpornost kontakta	4000 μΩ
Masa proizvoda	0,035 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...125 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,033 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	1,000 dm
Pakovanje 1 dužina	1,000 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
--------------	-----------------------------------

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------