

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# ABL8BPK24A03

## baterija - 24 V DC - 32 A - 3.2 Ah



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Phaseo
Tip proizvoda ili komponente	Modul baterije
Naponski ulaz	24 V DC
Napon izlaza	24 V DC
Maksimalna izlazna struja	32 A
Kapacitet baterije	3,2 Ah
Vreme držanja	< 20 h pri 0.16 A, 20 °C > 5 min pri 8.4 A, 20 °C

### Dopunske informacije

Ograničenje napona ulaza	21...29 V
Vreme punjenja	72 sati
Struja opterećenja	0,3 A
Tip zaštite izlaza	Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: 1 x 20 A automobilski tip osigurača
Povezivanje - priključci	za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 0.5...2 x 10 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 8 za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 2 x 0.5...2 x 10 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 8
Brzina samostalnog pražnjenja	9 %, 3 meseca 3 %, 1 mesec 15 %, 6 meseci
Način fiksiranja	Sa 2 zavrtnja 5 mm na horizontalni panel, radni položaj: horizontalna Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno Stezaljka (sa priborom za montažu) na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: horizontalna Stezaljka (sa priborom za montažu) na 35 mm simetrična DIN šina, radni položaj: vertikalno
Spajanje izlaza	Paralelno
Nadmorska visina za rad	2000 m
Servisni vek u satima	11000 sati pri 40 °C 15000 sati pri 35 °C 22000 sati pri 30 °C 31000 sati pri 25 °C 44000 sati pri 20 °C 5000 sati pri 50 °C 7300 sati pri 45 °C
Označavanje	CE

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Masa proizvoda	3,5 kg
----------------	--------

## Okruženje

Sertifikacija proizvoda	EAC UL
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...50 °C
Ip stepen zaštite	IP10 u skladu sa EN/IEC 60529
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa VDE 0106-1
Otpornost na vibracije	2 gn (f= 11,9...150 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,644 kg
Pakovanje 1 visina	17,8 cm
Pakovanje 1 širina	27,2 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	3,866 kg
Pakovanje 2 visina	17,5 cm
Pakovanje 2 širina	16,5 cm
Pakovanje 2 visina	26,8 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S06
Broj jedinica u pakovanju 3	24
Pakovanje 3 težina	105,784 kg
Pakovanje 3 visina	73,5 cm
Pakovanje 3 širina	60 cm
Pakovanje 3 visina	80 cm

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------