

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

ABL8BPK24A12

baterija - 24 V DC - 75 A - 7 Ah



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Phaseo
Tip proizvoda ili komponente	Modul baterije
Naponski ulaz	24 V DC
Napon izlaza	24 V DC
Maksimalna izlazna struja	75 A
Kapacitet baterije	12 Ah
Vreme držanja	< 20 h pri 0.6 A, 20 °C > 5 min pri 31.3 A, 20 °C

Dopunske informacije

Ograničenje napona ulaza	21...29 V
Vreme punjenja	72 sati
Struja opterećenja	1,2 A
Tip zaštite izlaza	Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: 2 x 30 A automobilski tip osigurača
Povezivanje - priključci	za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 0.5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 0.5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Brzina samostalnog pražnjenja	15 %, 6 meseci 9 %, 3 meseca 3 %, 1 mesec
Način fiksiranja	Sa 2 zavrtnja 5 mm na horizontalni panel, radni položaj: horizontalna Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Spajanje izlaza	Paralelno
Nadmorska visina za rad	2000 m
Servisni vek u satima	11000 sati pri 40 °C 15000 sati pri 35 °C 22000 sati pri 30 °C 31000 sati pri 25 °C 44000 sati pri 20 °C 5000 sati pri 50 °C 7300 sati pri 45 °C
Označavanje	CE
Masa proizvoda	12 kg

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL EAC
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...50 °C
Ip stepen zaštite	IP10 u skladu sa EN/IEC 60529
Kategorija prenapona	Klasa 3 u skladu sa VDE 0106-1
Otpornost na vibracije	2 gn (f= 11,9...150 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) u skladu sa EN/IEC 61131-2

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	10,736 kg
Pakovanje 1 visina	18,8 cm
Pakovanje 1 širina	32,8 cm
Pakovanje 1 dužina	20,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	10,455 kg
Pakovanje 2 visina	19 cm
Pakovanje 2 širina	20 cm
Pakovanje 2 visina	23 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S06
Broj jedinica u pakovanju 3	10
Pakovanje 3 težina	117,55 kg
Pakovanje 3 visina	73,5 cm
Pakovanje 3 širina	60 cm
Pakovanje 3 visina	80 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------