



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Phaseo Rectified
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip napajanja	Neregulisano
Nazivna snaga u W	1440 W
Nominal input voltage	400 V AC trofazno, priključak(čci): L1, L2, L3
Napon izlaza	24 V DC
Napajanje strujnog izlaza	60 A
Filter za harmonike	Struja harmonika niske frekvencije
Sertifikacija proizvoda	KC UL 508 EAC CULus

### Dopunske informacije

Ograničenje mrežne frekvencije	47...63 Hz
Ograničenje napona ulaza	360...440 V
Power Factor	0,757 pri 400 V
Efikasnost	78 %
Snaga disipacije u w	316 W
Spajanje izlaza	Serijski Paralelno
Tip zaštite izlaza	Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 2 J vršno ograničenje Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: spoljašnji osigurač, 80 A
Hold-up time	4 ms
Statusne led lampice	1 LED (green)output voltage
Povezivanje - priključci	za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 11 za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 9 x 2.5...9 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 11

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 16 mm<sup>2</sup> AWG 6

Dubina	154 mm
Visina	310 mm
Širina	310 mm
Masa proizvoda	26,5 kg
Kompatibilnost	ABL8T

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	0...95 % without condensation or dripping water
Nadmorska visina za rad	3000 m
Safety class	Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
Dielektrična snaga	2000 V between input and ground 4600 V između ulaza i izlaza 500 V between output and ground
Other environmental characteristic	EMC u skladu sa IEC 62041 Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61558-2-6 Bezbednost u skladu sa UL 508 Bezbednost u skladu sa UL 60950-1 EMC u skladu sa EN/IEC 61000-3-2

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	29,554 kg
Pakovanje 1 visina	59 cm
Pakovanje 1 širina	60 cm
Pakovanje 1 dužina	80 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------