



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Phaseo Rectified  |
| Tip proizvoda ili komponente | Napajanje   |
| Tip napajanja                | Neregulisano  |
| Nazivna snaga u w            | 96 W  |
| Nominal input voltage        | 230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1<br>400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2 |
| Napon izlaza                 | 24 V DC   |
| Napajanje strujnog izlaza    | 4 A   |
| Filter za harmonike          | Struja harmonika niske frekvencije  |
| Sertifikacija proizvoda      | CULus<br>KC<br>UL 508<br>EAC  |

### Dopunske informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ograničenje mrežne frekvencije | 47...63 Hz  |
| Ograničenje napona ulaza       | 360...440 V<br>207...253 V  |
| Power Factor                   | 0,689 pri 230 V<br>0,867 pri 400 V  |
| Efikasnost                     | 75 %  |
| Snaga disipacije u w           | 24 W  |
| Spajanje izlaza                | Serijski<br>Paralelno   |
| Tip zaštite izlaza             | Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: interni osigurač, 4 A, 5 x 20 mm, T kriva<br>Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 2 J vršno ograničenje |
| Hold-up time                   | 14 ms   |
| Statusne led lampice           | Izlazni napon: 1 LED (zelena)<br>Ulazni napon: 1 LED (narandžasta)  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Zaostala talasnost       | <= 1200 MV  |
| Povezivanje - priključci | za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 5 x 2.5...5 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 11<br>za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 11<br>za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 2.5...4 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 11 |
| Dubina                   | 165 mm  |
| Visina                   | 108 mm  |
| Širina                   | 87 mm   |
| Masa proizvoda           | 2,9 kg  |
| Kompatibilnost           | ABL8F   |

## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa EN/IEC 60529  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...60 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C  |
| Relativna vlažnost                  | 0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode  |
| Nadmorska visina za rad             | 3000 m   |
| Otpornost na vibracije              | 0.05 mm (f= 47...57 Hz) u skladu sa IEC 60068-1<br>0.7 g (f= 13,9...47 Hz) u skladu sa IEC 60068-1<br>1 gn (f= 57...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-1<br>1 mm (f= 3...13,9 Hz) u skladu sa IEC 60068-1 |
| Safety class                        | Klasa I u skladu sa VDE 0106-1   |
| Dielektrična snaga                  | 2000 V između ulaza i uzemljenja<br>4600 V između ulaza i izlaza<br>500 V između izlaza i uzemljenja   |
| Other environmental characteristic  | EMC u skladu sa IEC 62041<br>Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61558-2-6<br>Bezbednost u skladu sa UL 508<br>Bezbednost u skladu sa UL 60950-1<br>EMC u skladu sa EN/IEC 61000-3-2                       |

## Pakovanje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Tip jedinice pakovanja 2 | P06 |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>   |
| Bez PVC                      | Da  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|