



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	550 mm
Visina	300 mm
Dubina	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Bez

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	24
Snaga disipacije u w	46 W
[In] nazivna struja	125 A
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Odvojive ploče Predefinisane ploče Kablovski kanal

Kabl ili cev	
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 22 izvodi 1 nula (Quick) sa 23 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 25 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 20 x 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 1 x 50 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 1 x 50 mm <sup>2</sup> za nula 2 x 25 mm <sup>2</sup> za nula 20 x 6 mm <sup>2</sup> za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Front face: technoplastic Zadnji deo: metal Prednja strana: metal
Boja	Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Ciljana zemlja	Baltičke zemlje Švedska Finska Češka republika Mađarska Grčka Rusija
Dubina za ugradnju	0 mm
Unutrašnja dubina	120 mm

## Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Karakteristike okruženja	Bez halogena
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6,95 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	39 cm
Pakovanje 1 dužina	65 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------