



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	396 mm
Visina	780 mm wall: 810 mm outside:
Dubina	41 mm outside: 86 mm wall:
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	4
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Providni

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	26
Ukupan broj 18 mm modula	52
Snaga disipacije u w	76 W
[In] nazivna struja	90 A
Tip šine	DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Kabl ili cev Bočni definisani otvori Odvojive ploče

Broj priključnih blokova	1 earth (Quick) with 24 outgoers 1 neutral (Quick) with 24 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	3 x 25 mm ² za uzemljenje 21 x 4 mm ² for earth 3 x 25 mm ² for neutral 21 x 4 mm ² for neutral
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Boja	Enclosure: white (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004) Door: colourless
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Dubina za ugradnju	86 mm
Unutrašnja dubina	84 mm

Okruženje

Otpornost na vatru	Back part: 650 °C Front face: 650 °C Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 with door
Ik stepen zaštite	IK08 without door IK09 with door
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	7,14 kg
Pakovanje 1 visina	18,5 cm
Pakovanje 1 širina	42 cm
Pakovanje 1 dužina	83 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------