



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	610 mm
Visina	330 mm wall: 360 mm outside:
Dubina	30 mm spoljašnja strana: 95 mm wall:
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Bez

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	24
Snaga disipacije u w	60 W
[In] nazivna struja	125 A
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Kabl ili cev

	Odvojive ploče Bočni definisani otvori
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 22 izvodi 1 nula (Quick) sa 23 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 25 mm ² za uzemljenje 20 x 6 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² za nula 2 x 25 mm ² za nula 20 x 6 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Front face: technoplastic Zadnji deo: metal Prednja strana: metal
Boja	Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Ciljana zemlja	Grčka Mađarska Češka republika Rusija
Dubina za ugradnju	95 mm
Unutrašnja dubina	93 mm

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Karakteristike okruženja	Bez halogena
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	7 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	39 cm
Pakovanje 1 dužina	65 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	180 kg
Pakovanje 2 visina	120 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------