



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	550 mm
Visina	450 mm
Dubina	173 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	2
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Puni

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	48
Snaga disipacije u w	67 W
[In] nazivna struja	125 A
Tip šine	Multifix
Kablovski uvod	Kablovski kanal Predefinisane ploče Kabl ili cev Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 27 izvodi 1 neutral (Quick) with 29 outgoers

Izvodi razvodnog bloka	2 x 25 mm ² za uzemljenje 24 x 6 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² za nula 24 x 6 mm ² za nula 4 x 25 mm ² for neutral
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Prednja strana: tehno plastika Zadnji deo: metal Prednja strana: metal
Boja	Door: white (RAL 9016) Enclosure: white (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)

Okruženje

Otpornost na vatru	Back part: 650 °C Front face: 650 °C Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 with door
Ik stepen zaštite	IK08 without door IK09 with door
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	14,22 kg
Pakovanje 1 visina	2,25 dm
Pakovanje 1 širina	6,5 dm
Pakovanje 1 dužina	5,4 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------