

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

13190

Kaedra - višenamenska za utičnice- 1 x 8 modula
- 236 x460 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Višenamenski orman za utičnice
Opis montažne ploče	Sa izrezima

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	8
Ukupan broj 18 mm modula	8
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	15 W
[In] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	7
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	2 kg
Širina	236 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	91 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Standardi	EN 50262 IEC 670 EN 62262 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,889 kg
Pakovanje 1 visina	4,700 dm
Pakovanje 1 širina	2,560 dm
Pakovanje 1 dužina	1,680 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------