

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

13992

Kaedra orman - višenamenski - 448 x 610 mm - 36 modula - 4 otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Orman za modularne uređaje sa interfejsom
Dodaci koji se isporučuju uz orman	3 seta oznaka 3 vezice 1 priključni blok 32 otvora 4 ploče za taster 1 priključni blok 4 otvora 1 pločica za 65 x 85 utičnicu 1 nosač priključnog bloka
Opis montažne ploče	Sa izrezima

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	36
Broj horizontalnih redova	3
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Broj otvora interfejsa	4
Broj ploča	1 za otvori za 65 x 85 utičnice 4 za tasteri
Obezbeđena oprema	3 marking kit 3 wiring strap 1 pločica za 65 x 85 energetske utičnice 4 pločica za tastere 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 32 holes
Tip prednjeg poklopca	Reverzibilni Providni

[In] nazivna struja	125 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	17
Broj priključnih blokova	1 with 4 outgoers 1 with 32 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	18 x 10 mm ² 18 x 16 mm ²
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	448 mm
Visina	610 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60695-2-1 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 EN 50102
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,39 kg
Pakovanje 1 visina	16,5 cm
Pakovanje 1 širina	46,5 cm
Pakovanje 1 dužina	62 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	19
Pakovanje 2 težina	114,41 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------