

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

13994

Kaedra - interfejs orman - 4 otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Interfejs orman
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 pločica za 65 x 85 utičnicu 4 ploče za taster
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Broj otvora interfejsa	4
Broj ploča	1 za otvori za 65 x 85 utičnice 4 za tasteri
Obezbeđena oprema	1 pločica za 65 x 85 energetske utičnice 4 pločica za tastere
Tip prednjeg poklopca	Neprovidni
Broj otvora pg iso	3
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	138 mm
Visina	610 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Enclosure: light grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	EN 50262 IEC 670
-----------	---------------------

IEC 60439-3
IEC 60529
EN 50102
IEC 60695-2-1

Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,595 kg
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	15,8 cm
Pakovanje 1 dužina	62 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	64
Pakovanje 2 težina	114,08 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------