



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kratko ime uređaja | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Veoma nizak napon |
| Broj polova | 2P |
| Tip mreže | DC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|--|---|
| Način montiranja | Nadzidno |
| Kategorija priključnice i utikača | Pod uglom |
| [In] nazivna struja | 16 A |
| [Ue] nazivni napon | 20...25 V 40...50 V |
| Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu | 10 h |
| Materijal utikača, utičnice | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta | Pins: stainless steel Sleeves: nickel plated brass Springs: stainless steel |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni |
| Poprečni presek kabla | 4...10 mm ² |
| Spoljašnji prečnik kabla | 6...23 mm |
| Kablovski uvod | Vodilica |
| Tip navoja | Pg 21 |
| Masa proizvoda | 0,199 kg |
| Dimenzija baze | 70 x 82 mm |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

| | |
|---------------|-----------------|
| Visina | 118 mm |
| Širina | 70 mm |
| Dubina | 81 mm |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Bela |

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| Ip stepen zaštite | IP44 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 184 g |
| Pakovanje 1 visina | 6,8 cm |
| Pakovanje 1 širina | 7,4 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 11,8 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 2,03 kg |
| Pakovanje 2 visina | 21 cm |
| Pakovanje 2 širina | 16 cm |
| Pakovanje 2 visina | 28 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 20 |
| Pakovanje 3 težina | 4,547 kg |
| Pakovanje 3 visina | 30 cm |
| Pakovanje 3 širina | 30 cm |
| Pakovanje 3 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|