

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# 82758

Isoblock utičnica sa blokadom - 16 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65 - nadzidna



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Blokada utičnice
Kratko ime uređaja	Isoblock utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Tip industrijske priključnice	B16
Broj polova	3P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

### Dopunske informacije

Način montiranja	Nadzidno
[In] nazivna struja	16 A
[Ue] nazivni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	6 h
Tip zaštite	Bez zaštite
Kompatibilnost proizvoda	Modularni uređaj
Ukupan broj 18 mm modula	4,5
Materijal utikača, utičnice	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materijal kontakta	Pins: stainless steel Springs: stainless steel
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla	10 mm <sup>2</sup>
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla	25 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 21

Masa proizvoda	0,943 kg
Dimenzija baze	144 x 318 mm
Visina	318 mm
Širina	144 mm
Dubina	147 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Crvena

## Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,02 kg
Pakovanje 1 visina	11,5 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	31 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------