

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

83528

PratiKa industrijski utikač - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica sa faznim invertorom |
| Kratko ime uređaja | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 3P + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|--------------------------------|
| Način montiranja | Nadzidno |
| Kategorija priključnice i utikača | Pod uglom |
| [In] nazivna struja | 16 A |
| [Ue] nazivni napon | 200...250 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h |
| Materijal utikača, utičnice | Samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Pinovi: poniklovan mesing |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji |
| Poprečni presek kabla | 1...4 mm ² |
| Spoljašnji prečnik kabla | 8...15 mm |
| Masa proizvoda | 0,26 kg |
| Dimenzija baze | 80 x 100 mm |
| Visina | 140 mm |
| Širina | 80 mm |
| Dubina | 109 mm |
| Boja | Grey (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Plava |

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| Ip stepen zaštite | IP44 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Nadmorska visina za rad | 2000 m |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 228 g |
| Pakovanje 1 visina | 11 cm |
| Pakovanje 1 širina | 14 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8 cm |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|