

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

PKZ100

PratiKa - kutija - 16/32 A - 3/4/5 P - nadgradna - 90 x 100 mm - IP67



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Nadgradna kutija
Kratko ime uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	5P 3P ili 4P

Dopunske informacije

[In] nazivna struja	16 A 32 A
Materijal utikača, utičnice	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materijal kontakta	Zavrtnaj: nerđajući čelik
Montaža uređaja	Nadgradno
Način montiranja	Montaža na panel
Masa proizvoda	0,33 kg
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Visina	100 mm
Širina	90 mm
Dubina	89 mm
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C conforming to IEC 60695-2-11

Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	330 g
Pakovanje 1 visina	10,7 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	16,1 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------