



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G orman
Installation description	Floor-standing enclosure - width 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Instalirani uređaji	ComPact: fixed NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Opis polova	1 x 3P: fixed CVS100...160 horizontal installation 1 x 4P: fixed CVS100...160 horizontal installation 1 x 3P: fixed CVS250 horizontal installation 1 x 4P: fixed CVS250 horizontal installation 1 x 3P: fixed NSX100...160 horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX100...160 horizontal installation 1 x 3P: fixed NSX250 horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX250 horizontal installation 1 x 3P: fixed NSX100...250 and ammeter horizontal installation 1 x 4P: fixed NSX100...250 and ammeter horizontal installation
Condition of using cable tie	Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4 module(s): CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widefloor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s): CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widewall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s): CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widefloor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s): CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widewall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)

4 module(s): NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widefloor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widewall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Widefloor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widefloor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widewall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Widefloor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widefloor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Widewall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Widefloor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s): CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 850 mm Widefloor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)

Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Glatko
Boja	White (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	150 mm
Masa proizvoda	0,94 kg
Functional unit	600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm
 850 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 0,31 mm

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	940 g
Pakovanje 1 visina	5,2 cm
Pakovanje 1 širina	19 cm
Pakovanje 1 dužina	47 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	10,6 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	120
Pakovanje 3 težina	112,8 kg
Pakovanje 3 visina	105 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------