



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G kablovski vod Prisma P cubicle
Installation description	Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Cubicle - width 400 mm depth 400 mm
Instalirani uređaji	EasyPact: fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation EasyPact: fixed CVS250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation ComPact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation ComPact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
Opis polova	1 x 3P: fixed CVS100...160 vertical installation 1 x 4P: fixed CVS100...160 vertical installation 1 x 3P: fixed CVS250 vertical installation 1 x 4P: fixed CVS250 vertical installation 1 x 3P: fixed NSX100...160 vertical installation 1 x 4P: fixed NSX100...160 vertical installation

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

1 x 3P: plug-in NSX100...160 vertical installation  
 1 x 4P: plug-in NSX100...160 vertical installation  
 1 x 3P: fixed NSX250 vertical installation  
 1 x 4P: fixed NSX250 vertical installation  
 1 x 3P: plug-in NSX250 vertical installation  
 1 x 4P: plug-in NSX250 vertical installation

Condition of using cable tie	Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
Broj vertikalnih modula (50 mm)	9 module(s): CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widefloor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widewall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widefloor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widewall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widefloor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widewall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Widecubicle 9 module(s): NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widefloor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Widewall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 9 module(s): NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Widecubicle
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

## Dopunske informacije

Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	300 mm
Visina	300 mm
Masa proizvoda	0,5 kg
Functional unit	300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm

400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez utično motorni mehanizam vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez utično motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm  
 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm  
 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm  
 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez utično direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez utično motorni mehanizam vertikalno 3P 1 prednji priključci 9 178 mm  
 400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez utično motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci 9 178 mm

## Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,494 kg
Pakovanje 1 visina	3,500 cm
Pakovanje 1 širina	14,000 cm
Pakovanje 1 dužina	22,000 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------